

Schiebeläden

Typ SL Screen 86

Schiebeläden aus Aluminium mit schmalem Rahmen, Füllung Textilscreen Soltis 86

TECHNISCHE DATEN

RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil
20,0 x 32,0 x 1,5 mm
Gesamtbreite 38 mm

KEDERSCHIENE

stranggepresstes Aluminiumprofil

FÜLLUNG

Gewebe aus Polystergarn Soltis 86.
Porenöffnung groß.
Idealer Kompromiss zwischen Wärmeschutz und Sichtkomfort. Reflektiert bis zu 88% der Sonneneinstrahlung im Außenbereich. Bietet einen ausgezeichneten Sichtkomfort nach draussen. Die Sicht nach aussen bleibt frei.

ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder, die erst verklebt und danach versickt werden

OBERFLÄCHE RAHMEN + KEDER

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau; eingebrannt bei 200°C

FARBAUSWAHL

Rahmen in allen RAL-Farben glänzend; glatt matt oder Feinstruktur matt möglich;
Textilscreen Soltis 86 ist in verschiedenen Farben lt. Farbkarte lieferbar.

BESCHLAG

Schiebelädenbeschlag

ANTRIEB

manuell oder elektrisch

VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis vormontiert.



Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!