

Klappläden / Schiebeläden

## Typ AJW

mit rollgeformten Lamellen  
Lamellenbreite 50 mm

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil;  
71,2 x 32,2 x 1,6 mm

#### LAMELLEN

rollgeformtes Aluminiumprofil;  
50,0 x 10,0 x 0,8 mm

#### QUERFRIES (optional)

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil;  
RAL-Farbe: 74,0 x 32,2 x 1,6 mm  
Holzdesign-Farbe: 71,2 x 32,2 x 1,6 mm

#### DECKLEISTEN

stranggepresstes Aluminiumprofil;  
werden lose mitgeliefert;

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt  
und danach versickt werden;

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 160-200°C;

#### FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; weiteren Farben auf Anfrage;

#### MASSANGABEN

maximale Breite und Höhe richten sich nach den  
Montagemöglichkeiten;

#### BESCHLAGAUSWAHL

für jede bauliche Gegebenheit und Bedienung,  
den richtigen Beschlag;  
auch als Schiebeläden verwendbar;

#### OPTIONEN / SONDERFORMEN


eingeschraubte Lamelle, Querfries, senkrechter  
Fries; gegen Mehrpreis mit Rund- oder Segment-  
bogen oder als Schräganfertigung;

#### ANTRIEB

manuell oder elektrisch;

#### VORMONTAGE

auf Wunsch Beschlagteile gegen Aufpreis  
vormontiert;  
Als Komplettlement in Verbindung mit  
Einbauzarge oder Montagerahmen;



### HINWEIS

Zur Verwendung der WIEKU-Klappläden / Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50 km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte. Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!