

## Schiebeläden

# Typ SL 1000 / SL 1000 S

Schiebeläden aus Aluminium mit gerade- oder schrägstehenden Ellipsen-Lamellen

### TECHNISCHE DATEN

#### RAHMEN

stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil  
20,0 x 32,0 x 1,5 mm  
Gesamtbreite 38 mm

#### ELLIPSEN-LAMELLEN

stranggepresstes Aluminiumprofil  
50,0 x 13,5 x 1,5 mm

#### ECKVERBINDUNG

erfolgt durch vier Eckverbinder die erst verklebt und danach versickt werden;

#### OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet nach dem Zusammenbau;  
eingebraunt bei 200°C;

#### FARBAUSWAHL

alle RAL-Farben in Standard-Pulverbeschichtung  
Seidenglanz; Glatt matt oder Feinstruktur matt  
möglich; weitere Farben auf Anfrage;


#### BESCHLAG

Schiebeladenbeschlag;

#### VORMONTAGE

Beschlag fertig konfektioniert gegen Mehrpreis.  
Untere Führungsschiene gegen Mehrpreis  
vormontiert.

SL 1000  
geradestehende Lamellen



SL 1000 S  
schrägstehende Lamellen




Abb. zeigt Typ SL 1000 S

Zur Verwendung der WIEKU-Schiebeläden unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse wie z.B. Seeklima (Entfernung zur Küste < 50km), Einwirkung durch Streusalz oder durch Industrieanlagen empfehlen wir eine spezielle Beschichtung der WIEKU-Produkte.  
Ansonsten erfolgt die Lieferung ohne Gewährleistung!!!